

## Information sur le produit

## Hacodamp 550

### Produit -

Description :	Additif de mouillage pour procédé offset
Application :	Offset à feuille, systèmes de mouillage à l'alcool, toutes qualités d'eau
Addition :	3 % avec AIP (un maximum de 5% recommandée), 4 % sans AIP
Spécificités :	<p>Cet additif de mouillage est la nouveauté de la série éprouvée Hacodamp. Les avantages (protection supérieure des plaques, bon séchage oxydatif, excellent équilibre encre/eau) liés à ce produit sont également visibles lors de l'impression sans AIP. La parfaite netteté des couleurs et le contraste renforcé (par ex. lorsque la trame aléatoire est utilisée) sont des atouts supplémentaires propres à l'impression sans AIP basée sur cet additif de mouillage.</p> <p>Ce produit est spécialement conçu pour l'impression sans AIP et permet d'éviter le développement des bactéries dans le système de mouillage.</p> <p>Le produit contient des inhibiteurs de corrosion.</p>
pH :	4,70 - 4,85 dans le concentré 4,8 - 5,20 selon la qualité de l'eau et l'addition dans la dilution
Conductivité :	5,5 mS – 6,5 mS dans le concentré, env. <u>465 µS / 1 % en supplément</u> dans le mouillage
Couleur :	Jaune. (la couleur peut varier en fonction de l'exposition à la lumière et de la durée d'utilisation)
Densité :	1,11 kg/l
Point d'ignition :	> 63°C
Stockage.:	0 – 35°C, A protéger du gel et du soleil A utiliser au plus tard 6 mois après livraison.
Lots :	25 kg, 200 kg et conteneur de 1 000 kg
Remarque :	Utiliser uniquement des pompes en plastique pour transvaser le produit.