

Information sur le produit

Hacodamp 555

Produit -

- Description :** Additif de mouillage pour procédé offset
- Application :** Offset feuilles encres U.V. et traditionnelles
- Addition :** 4 % (0-5 % IPA)
- Spécificités :** Cet additif de mouillage est spécialement conçu pour une impression sans AIP
Avantages du produit :
- Excellente protection des plaques pour un grand tirage et avec tous types de plaques
 - Dépouille plaque très rapide au démarrage
 - Excellent équilibre eau-encres ainsi qu'un très bon séchage oxydatif
 - Une haute prévention bactérienne et de dépôt de calcaire dans l'ensemble du système de mouillage
 - Ce produit est conçu pour encres primaires, métalliques, Pantone et encres hautement pigmentées
- pH :** 4,75 – 4,8 dans le concentré
4,9 – 5,5 selon la qualité de l'eau et dosage d'additif
- Conductivité :** 5,1mS- 5,3mS dans le concentré, environ 200µS pour 1 % d'additif
- Couleur :** violacée
- Densité :** 1,050 kg/l
- Point d'ignition :** > 63°C
- Marquage :** 0-35° C – « A protéger du gel et du soleil »
A utiliser au plus tard 6 mois après livraison
- Lots :** Bidons de 25 kg, Fût de 200 kg, conteneur de 1000 kg
- Remarque :** Utiliser uniquement des pompes en plastique pour transvaser le produit.